

Batterie-Pol-Fett

ОПИСАНИЕ

Специальная густая смазка, совместимая с пластиком и предназначенная для ухода за электроникой автомобиля и ее техобслуживания, особенно полюсных контактов аккумулятора и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и длительный срок службы аккумулятора. Высокая защита от коррозии, предотвращает ток утечки и снижает контактное сопротивление.

СВОЙСТВА

- хорошая совместимость с пластиком
- оптимальные свойства для электроники
- антикоррозионное действие
- предотвращает ток утечки
- снижает контактное сопротивление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| Цвет | : желтоватый | |
| Основа густой смазки | : известковое мыло | |
| Класс NLGI | : 2 | DIN 51818 |
| Пенетрация при перемешивании | : 265-295 | DIN 51804 |
| Температура каплепадения | : 100°C | DIN ISO 2176 |
| Рабочая температура | : от -40°C до +60°C | |
| Испытание Emcor | : Степень коррозии 0/0 | DIN 51802 |

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для полюсных контактов аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в электронике автомобиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

Почистите загрязненные детали и обработайте густой смазкой для полюсных контактов аккумулятора. Перед применением слегка встряхните аэрозольный баллончик.

ФАСОВКА

Смазка для электроконтактов

| | |
|--------|-------------------|
| 10 г | Артикул 8045/3139 |
| 50 г | Артикул 7643/3140 |
| 300 мл | Артикул 8046/3141 |
| 1 кг | Артикул 3142 |

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

